



МЕРИДИАН
LOGISTIC



SWEBOR WEAR BARS™

SWEBOR 500 ПОЛОСА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Марки	SB-40 SB-50																					
Сертификаты	Могут быть предоставлены вместе с сертификатом анализа и сертификатом твердости по запросу.																					
Размеры	Толщины: 10 - 60 mm (требуется проверка на соответствие ширине) Ширина: 80 - 250 mm																					
Длина	Максимальная длина 6000 mm.																					
Отклонения	<table><tr><td>Толщина:</td><td>10 - 20 mm</td><td>± 0,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>21 - 40 mm</td><td>± 1,0 mm</td></tr><tr><td></td><td>41 - 60 mm</td><td>± 1,5 mm</td></tr><tr><td>Ширина:</td><td>80 - 100 mm</td><td>± 1,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>101 - 120 mm</td><td>± 2,0 mm</td></tr><tr><td></td><td>121 - 150 mm</td><td>± 2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>151 - 250 mm</td><td>± 3,0 mm</td></tr></table> Длина: - 0 + 50 mm Плоскостность: 4,0 mm/m. Макс. 10mm/6m	Толщина:	10 - 20 mm	± 0,5 mm		21 - 40 mm	± 1,0 mm		41 - 60 mm	± 1,5 mm	Ширина:	80 - 100 mm	± 1,5 mm		101 - 120 mm	± 2,0 mm		121 - 150 mm	± 2,5 mm		151 - 250 mm	± 3,0 mm
Толщина:	10 - 20 mm	± 0,5 mm																				
	21 - 40 mm	± 1,0 mm																				
	41 - 60 mm	± 1,5 mm																				
Ширина:	80 - 100 mm	± 1,5 mm																				
	101 - 120 mm	± 2,0 mm																				
	121 - 150 mm	± 2,5 mm																				
	151 - 250 mm	± 3,0 mm																				
Поверхность	Термообработанная поверхность.																					
Упаковка	Поставляется в связках весом макс. по 2 тонны каждая																					